

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach Krotność = 2 19.341	m ² m ²	 19.341	 19.341
				RAZEM	19.341
2	KNR AT-23 0101-06	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm 25.333	m ² m ²	 25.333	 25.333
				RAZEM	25.333
3	KNR AT-23 0101-07	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o 1 mm Krotność = 4 25.333	m ² m ²	 25.333	 25.333
				RAZEM	25.333
4	KNR 4-01 1306-01 ana- logia	Demontaż i ponowny montaż balustrad schodowych stalowych 16	m m	 16.000	 16.000
				RAZEM	16.000
5	KNR 13-16 0101-06	Czyszczenie strumieniowo-ściernie(piaszkowanie) konstrukcji lekkich do II stopnia czystości przy wyjściowym stanie powierzchni C 36.8	m ² m ²	 36.800	 36.800
				RAZEM	36.800
6	KNR 13-16 0301-01	Malowanie natryskiem pneumatycznym konstrukcji lekkich farbami I grupy 36.8	m ² m ²	 36.800	 36.800
				RAZEM	36.800
7	KNR 13-16 9903-01	Zużycie farb i emalii gr.I oraz rozcieńczalników 36.8	m ² m ²	 36.800	 36.800
				RAZEM	36.800
8	KNR 2-02 1208-04	Okładzina z masy plastycznej na pochwytach stalowych 16	m m	 16.000	 16.000
				RAZEM	16.000
9	KNR 0-12 1120-03	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 25.333	m ² m ²	 25.333	 25.333
				RAZEM	25.333
10	KNR 0-12 1119-05	Cokoliki, na schodach z płytek o wymiarach 30 x 30 cm wysokości cokolika równej 15 cm 16	m m	 16.000	 16.000
				RAZEM	16.000
11	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² 8.965	m ² m ²	 8.965	 8.965
				RAZEM	8.965
12	KNR 4-01 0701-12	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m ² 11.9	m ² m ²	 11.900	 11.900
				RAZEM	11.900
13	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 12.04	m ² m ²	 12.040	 12.040
				RAZEM	12.040
14	KNR 4-01 0203-10 z.sz. 2.6. 9905-01	Uzupełnienie zbrojonych schodów prostych z betonu monolitycznego - objętość elementu w jednym miejscu do 0.5 m ³ Krotność = 2 0.1	m ³ m ³	 0.100	 0.100
				RAZEM	0.100
15	KNR 2-02 0902-01 z.sz. 5.6. 9911	Tynki zewnętrzne zwykle kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie Tynki wykonywane z rusztowań drabinowych (wiedeńskich). 32.905	m ² m ²	 32.905	 32.905
				RAZEM	32.905
16	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 21.005	m ² m ²	 21.005	 21.005
				RAZEM	21.005
17	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		11.9	m ²	11.900	
				RAZEM	11.900
18	KNR 2-02 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 32.905	m ²		
			m ²	32.905	
				RAZEM	32.905